

Affûteuse électrique de chaîne de tronçonneuse Oregon

Référence : P9000R520230

Détails

Affûteuse électrique de chaîne de tronçonneuse Oregon

Conception évoluée de l'étau (centrage automatique) - jusqu'à 15% de gain de temps par rapport aux affûteuses traditionnelles.

Grande poignée ergonomique avec bouton de relâchement. Ressort de torsion pour un affûtage confortable Rapide – Excellente sensibilité pendant le meulage. Comprend un bouton verrouillant la tête en position haute pour faciliter la rectification de la meule. Conception d'utilisation ultramoderne. Bouton de libération de la tête du moteur. Ensemble d'arrêt de chaîne à indexation. Affûte tous les types de chaînes de jauge 1,1 mm à 3,1 mm et pas de ¼ à ¾. Lampe de 15 watts intégrée entre la meule et le moteur pour une meilleure visibilité. Centrage automatique et meulage rapide précis. Géométrie d'affûtage optimale. Meilleures performances de la chaîne. Matériel monophasé, 230V, 50 Hz, 214 watts - moteur à entraînement direct 2800 tr/min. Affûteuse PRO OREGON Livrée avec 3 meules - 1 meule 3/8 picco - .325" - 1/4 - 1 meule 3/8 - 404" - 1 meule limiteur de profondeur

Conception évoluée de l'étau (centrage automatique) - jusqu'à 15% de gain de temps par rapport aux affûteuses traditionnelles.

Grande poignée ergonomique avec bouton de relâchement. Ressort de torsion pour un affûtage confortable Rapide - Excellente sensibilité pendant le meulage. Comprend un bouton verrouillant la tête en position haute pour faciliter la rectification de la meule. Conception d'utilisation ultramoderne. Bouton de libération de la tête du moteur. Ensemble d'arrêt de chaîne à indexation. Affûte tous les types de chaînes de jauge 1,1 mm à 3,1 mm et pas de ¼ à ¾. Lampe de 15 watts intégrée entre la meule et le moteur pour une meilleure visibilité. Centrage automatique et meulage rapide précis. Géométrie d'affûtage optimale. Meilleures performances de la chaîne. Matériel monophasé, 230V, 50 Hz, 214 watts - moteur à entraînement direct 2800 tr/min.

Affûteuse PRO OREGON Livrée avec 3 meules.

- 1 meule 3/8 picco - .325" - 1/4
- 1 meule 3/8 - 404"
- 1 meule limiteur de profondeur



Caractéristiques	
Ancienne réf	ORE519789
Quantité dans conditionnement de vente	1