

Abreuvoir POLYCLEAN chauffant

Référence : P6LAG30527

Détails

Abreuvoir adapté aux différentes tailles de troupeaux.
A utiliser entre 2 paddocks. 80 W

Abreuvoir adapté aux différentes tailles de troupeaux.
A utiliser entre 2 paddocks. 80 W
Mécanisme protégé naturellement du froid.
Abreuvoir à niveau constant et en résine. Mono cuve avec pente pour favoriser la vidange et le nettoyage séparée en 2 compartiments par le carter de protection de flotteur.
Equippé d'un flotteur 42L/min, un raccordement 3/4" situé sous l'abreuvoir, de 2 résistances 80 W - 24 V placées dans le socle, un carter de protection de flotteur, démontable sans outil et une tresse inox d'alimentation d'eau, un bouchon de vidange rapide. Un coffret technique au dos de l'abreuvoir protégé par une trappe démontable sans outils. Points de fixation au sol intégré dans le socle résine.



Caractéristiques	
Matière	résine de polyéthylène rotomoulée
Modèle	80 W
Fixation	à poser sur dalle rehaussée du sol
Types de produits	Abreuvoir
Raccordement	Ø 3/4" (20/27 mm) - femelle
Mécanisme	flotteur
Débit	42 L/min
Système	à niveau constant
Pression	du réseau
Bouchon de nettoyage	Ø 90 mm
Flotteur	grand débit en laiton (P1138341)
Contenance	50 l