

## Rampe de convoi LED magnétique de signalisation sans fil rechargeable

Référence : P2A60704365

### Détails

La rampe de signalisation de convoi, sans fil, est équipée d'une télécommande afin de contrôler, activer ou éteindre la rampe à distance et même choisir son mode de clignotement.

Vous pourrez ainsi signaler vos convois hors gabarit, avec votre automoteur de récolte (moissonneuse-batteuse, ensileuse, arracheuse ... ) ou votre tracteur avec un outil de plus de 3 m.

Elle dispose de 8 modes de fonctionnement pour différencier votre signalisation selon la météo.

La rampe de convoi se fixe par 4 plots Ø 80mm, aimantés haute résistance jusqu'à 130 km/h.

Son module centrale lumineux est quant à lui équipé de deux modules de 42 led pour une visibilité optimale. Homologation : CE -R65-R10.

Branchement sur prise allume-cigare avec une longueur de câble de 2,5M.

Livré avec deux kits lamelles "convoi agricole", "convoi exceptionnel" et un branchement allume cigare.

Garantie 3 ans.


La rampe de signalisation de convoi hors gabarit (agricole ou exceptionnel) vous permet d'apporter la signalisation lumineuse pour signaler votre convoi. Elle ne vous dispense pas de le signaler également avec un panneau réfléchissant en 1200 x 400 mm ou 1900 x 250 mm. Cette rampe apporte un signal lumineux homologué ECE R65 (le signal est donc visible à 25 m à la ronde).

Elle se fixe grâce à 4 plots aimantés pour se fixer sans percer sur des surfaces métalliques jusqu'à 130 km/h.

Procédure de synchronisation de la télécommande :

lors du remplacement de la télécommande, il peut être nécessaire de renouveler la procédure d'appairage entre la rampe et la télécommande, pour cela :

- Appuyer une fois sur l'interrupteur de la rampe, dans la seconde qui suit, appuyer de nouveau et garder le bouton maintenu jusqu'à clignotement de la LED verte.
- Ensuite appuyer sur l'interrupteur de la télécommande pour lancer la synchronisation.
- Lorsque le voyant clignote rouge, appuyer à nouveau sur l'interrupteur de la télécommande pour terminer le jumelage.



Caractéristiques	
Matière	Aluminium/gyrophare Polycarbonate
Longueur (mm)	1002 mm
Largeur (mm)	298 mm
Norme	IP65
Batterie	Lithium
Tension (V)	12/24 V
Fixation	Magnétique

Consommation énergétique	30W
Nombre de led	48
Longueur de câble (m)	2.5 m
Autonomie	7H
Temps de charge (H)	5 H
Types de produits	PANNEAU CONVOI AGRICOLE
Quantité dans conditionnement de vente	1
Température utilisation mini (°C)	-40 °C
Température utilisation maxi (°C)	65 °C