

Tournevis protwist plat 5,5x125 facom

Référence : P1A21711646

Détails

Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.
 Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
 Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
 Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
 Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
 Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
 Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.



Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.
 Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
 Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
 Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
 Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
 Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
 Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Caractéristiques	
Type	Tournevis fente
Longueur totale (mm)	234 mm
Référence fabricant	AT5.5X125
Empreinte	5
Longueur de lame (mm)	125 mm
Types de produits	TOURNEVIS
Quantité dans conditionnement de vente	1