

## Tournevis protwist plat 3,5x75 facom

Référence : P1A21711635

### Détails

Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.  
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.  
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.  
Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.  
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.  
Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure.  
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.  
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.  
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.  
Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.  
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.  
Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure.  
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.



Caractéristiques	
Type	Tournevis fente
Longueur totale (mm)	178 mm
Référence fabricant	AT3.5X75
Empreinte	3,5
Longueur de lame (mm)	75 mm
Types de produits	TOURNEVIS
Quantité dans conditionnement de vente	1