

Voiries POGET

Référence : PPOGE005

Détails

Déssherbeur DH40 POGET :

Déssherbeur par brossage à conducteur marchant et traction par pont hydrostatique pour sol imperméable

Déssherbeur DM30T POGET :

Déssherbeur par brossage à conducteur marchant et traction par transmission mécanique pour sol imperméable

Déssherbeur DM30/DM20 POGET :

Déssherbeur par brossage à conducteur marchant à pousser pour sol imperméable

Déssherbeur DHMT POGET :

Déssherbeur par brossage porté sur micro-tracteur pour sol imperméable

Déssherbeur DHTE600 POGET :

Déssherbeur par brossage porté sur épareuse pour sol imperméable

Rabot déssherbeur RDT POGET :

Rabot déssherbeur tracté à conducteur marchant pour sol perméable

Rabot déssherbeur E-RDT POGET :

Rabot déssherbeur électrique à conducteur marchant pour sol perméable

Rabot déssherbeur RDM POGET :

Mini rabot déssherbeur pour sol perméable

Rabot déssherbeur V2 POGET :

Rabot déssherbeur à attelage 3 points pour sol perméable

Déssherbeur DH40 POGET :

Le déssherbeur DH40 à traction par pont hydrostatique renforcé à vitesse variable est équipé d'un moteur YAMAHA MA190. L'entraînement de la brosse est réalisé par courroie. Il dispose d'une marche avant / arrière qui fonctionne par poignée tournante à double sens de rotation. Son basculeur latéral à commande au guidon permet de déssherber les endroits difficiles d'accès. Différentes fibres de brosse sont proposées pour l'utilisation du déssherbeur : acier enrobé, polypropylène, méplat d'acier.

Déssherbeur DM30T POGET :

Le déssherbeur DM30T à traction par transmission mécanique à marche avant mono-vitesse est propulsé par un moteur YAMAHA MA190. Ce déssherbeur peut atteindre les endroits difficiles d'accès grâce à son basculeur latéral à commande au guidon. Différentes fibres de brosse sont proposées pour l'utilisation du déssherbeur : acier enrobé, polypropylène, méplat d'acier.

Déssherbeur DM30/DM20 POGET :

Le DM30 à pousser dispose d'un moteur YAMAHA MA190. L'entraînement de la brosse est réalisé par courroie. Sa brosse Ø800 est à double sens de rotation. Différentes fibres de brosse sont proposées pour l'utilisation du déssherbeur : acier enrobé, polypropylène, méplat d'acier.

Déssherbeur DHMT POGET :

Le déssherbeur DHMT s'adapte sur toute marque de microtracteur à l'avant et à l'arrière. L'interface de montage existe pour catégorie



communal, 1 et 2 ou directement sur porte masse. Le relevage du bras de la brosse fonctionne hydrauliquement avec accumulateur et régulation de débit. Le déport de la brosse est réglable jusqu'à 1380mm à l'axe du tracteur. Différentes fibres de brosse sont proposées pour l'utilisation du désherbeur : acier enrobé, polypropylène, méplat d'acier. Centrale hydraulique en option 20 l/min.

Désherbeur DHTE600 POGET :

La brosse de désherbage DHTE600 Ø600 mm dispose d'une interface push pull permettant le raccordement rapide sur épareuse. Le bras de la brosse télescopique permet une bonne visibilité depuis la cabine. Le réglage de l'inclinaison de la tête de brosse AV/AR permet de limiter le balan de la brosse. Différentes fibres de brosse sont proposées pour l'utilisation du désherbeur : acier enrobé, polypropylène, méplat d'acier.

Rabot désherbeur RDT POGET :

Le rabot désherbeur tracté à conducteur marchant est disponible en deux largeurs : 60 cm et 70 cm. Il est propulsé par un moteur YAMAHA MA190 dont le régime moteur est sélectionnable sur le guidon. Il est composé d'un pont hydrostatique HYDROGEAR. Il dispose d'une marche avant/arrière sélectionnable par poignée tournante sur le guidon. La position de travail de la lame est flottante avec terrage maximum sélectionnable. La lame est composé d'un acier HARDOX®. La hauteur du guidon est ajustable par poignée rapide. L'outil de finition arrière est composé de griffes de ratissage et d'un tapis en maillage lourd.

Rabot désherbeur E-RDT POGET :

Le rabot désherbeur tracté à conducteur marchant est disponible en deux largeurs : 60 cm et 70 cm. Il est propulsé par un moteur électrique EGO 56V. Ce moteur a 3 régimes différents dont un économique. Le démarrage du moteur se réalise par un bouton "on/off". Il est composé d'un pont hydrostatique HYDROGEAR. Il dispose d'une marche avant/arrière sélectionnable par poignée tournante sur le guidon. La position de travail de la lame est flottante avec terrage maximum sélectionnable. La lame est composé d'un acier HARDOX®. La hauteur du guidon est ajustable par poignée rapide. L'outil de finition arrière est composé de griffes de ratissage et d'un tapis en maillage lourd.

Rabot désherbeur RDM POGET :

Le mini rabot désherbeur RDM s'adapte sur un attelage boule Ø50. Sa lame de désherbage est fabriquée en acier Hardox et est affûtée. Elle permet de sarcler les herbes indésirables. Son tapis arrière est fabriqué en maillage lourd. Il supprime les traces de roue et égalise le sol. Ce mini rabot est disponible en deux largeurs : 60 cm et 70 cm.

Rabot désherbeur V2 POGET :

Le rabot désherbeur V2 s'attèle sur 3 points standards et adaptable sur les tracteurs tondeuses. La puissance minimum nécessaire pour utiliser ce rabot est de 20CV. Il est disponible en largeur 110 cm et 140 cm. Il est équipé de béquilles avec indicateur de niveau permettant d'ajuster précisément la profondeur de l'outil lame et griffes. La lame est fabriquée en acier Hardox. Les options rouleau et tapis de finition à engagement hydraulique fixé à l'arrière du rabot permettent d'enlever les traces de roues et d'égaliser le sol.

Caractéristiques	
Types de produits	Voiries