

## Connecteur Deutsch dt 3 pôles (sans connectiques)

Référence : P2A4080704

### Détails

Les connecteurs DEUTSCH DT permettent un montage étanche à l'eau et aux poussières. Afin de garantir un raccordement fiable et durable. Une fois monté le connecteur apporte une connexion simple et robuste. Leurs corps en thermoplastique offrent une large plage de températures de fonctionnement (de -55°C à 125°C) et le cache fils arrière en silicone et les joints d'interface permettent aux connecteurs de résister à des conditions de température et d'humidité extrêmes.

Pour réaliser un connecteur complet, il vous faudra ajouter :

- les connectiques P2A4080731 (fil de 0,5 à 1 mm<sup>2</sup>), ou P2A4080730 (fil de 1 à 2,5 mm<sup>2</sup>)

- et une cale mâle P2A4080705 (3 pôles)

Les connecteurs DEUTSCH DT sont utilisés pour réaliser des connexions étanches pour les machines évoluant dans des milieux humides et poussiéreux. Ces connecteurs DEUTSCH sont utilisés en automobile, transport routier, agriculture, sur des tracteurs agricoles, pour connecter des boîtiers moteurs, des phares de travail, des boîtiers de machines attelées...

Pour monter son connecteur, il est conseillé de suivre les étapes indiquées et d'utiliser le matériel préconisé pour ne pas abîmer les fils (source de faux contacts) et les corps plastique (source de fuite).



Caractéristiques	
Longueur (mm)	28,4 mm
Largeur (mm)	18,23 mm
Hauteur (mm)	23,72 mm
Nombre de pôle	3
Types de produits	CONNECTEUR DEUTSCH
Quantité dans conditionnement de vente	1