

Kit caméra de recul Luda Farm MachineCam HD

Référence : P2LU5051088

Détails

Ce kit de caméra Luda Farm MachineCam HD, garantit une image nette (HD 720 p) sur son écran HD de 7". Il est lumineux, ergonomique pour apporter une facilité d'utilisation. La portée du signal entre l'écran et la caméra est de 300 m (alors que la norme industrielle demande 100 m).

Ce kit professionnel est garanti 5 ans.

Ce kit est composé :

- Camera (art. n° 1098)
- Antenne de caméra 3 dBi (art. n° 5025)
- Câble d'alimentation de la caméra (art. n° 6043)
- Pied à ventouse pour moniteur (art. n° 7020)
- Moniteur (art. n° 1108)
- Pare-soleil pour moniteur (art. n° 7023)
- Antenne moniteur 5 dBi (art. n° 5026)
- Adaptateur 12V pour moniteur (art. n° 6041)
- Câble d'alimentation directe pour moniteur (art. n° 6042)
- Guide d'installation rapide

Cette caméra de recul Luda Farm Machine Cam dispose d'un système de caméra HD professionnelle. Il garantit une qualité d'image exceptionnelle en HD sur 110°, avec des composants étanches à l'eau et aux poussières, afin d'apporter plus de longévité. Son signal numérique est garanti sans interférence, ainsi sa technologie sans fil fonctionne à merveille ! L'écran peut se partager pour afficher différentes caméras, jusqu'à 4 caméras en simultanée. La caméra HD offre aussi une vision nocturne jusqu'à 15 m, cette distance est garantie en toutes saisons puisqu'elle est équipée d'un chauffage pour dégivrer ou éviter la buée. Ce kit caméra est équipé d'un micro et d'une fonction d'enregistrement, pour cela une carte SD est requise et non fournie.



Caractéristiques	
Alimentation	10-32 VCD
Types de produits	KIT CAMERA
Garantie	5 ans
Enregistrement	Oui (Max 128 GB micro-SD, non fournie)
Canaux	4
Résolution écran	1024 x 3(RGB) x 600
Taille d'écran	7"
Portée de vision nocturne	10-15 m
Caméra de classification	IP69K
Température de fonctionnement (°C)	-20°C - +70°C
Distance de transmission (m)	300
Capteur	1/4? CMOS HM1246

