

## Lame scie circulaire 190x30x48

Référence : P1A20537525

### Détails

Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides.

Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine.

Découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision.

Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations.

Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie.

Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette.

THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie. largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie.

Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration.

Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides.

Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine.

Découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision.

Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations.

Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie.

Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette.

THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie. largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie.

Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration.



Caractéristiques	
Epaisseur (mm)	2.1 mm
Type	Lame scie circulaire
Nombre de dents	48
Ø (mm)	190 mm
Ø Axe (mm)	30 mm
Utilisation	Tous type de bois
Application	Bois
Quantité dans conditionnement de vente	1