

Enrouleur acier peint pour eau chaude haute pression rappel auto prevost

Référence : P1A40140031

Détails

L'enrouleur automatique de tuyau PREVOST : un équipement indispensable à l'ergonomie de l'atelier.
Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Les enrouleurs à tambour ouvert sont munis de support fixe.
Ils peuvent être équipés de support orientable à 140° dont les axes de fixation sont identiques à ceux des supports fixes.

Caractéristiques:

Tambour: Acier galvanisé à chaud.
Tuyau: Caoutchouc
Support: Fixe
Flexible d'alimentation: Fourni
Entrée _ sortie: G 3/8 F _ G 3/8 M et raccord M22 x 1,5.
Plage de température (°C): - 40 à +150
Retour automatique: Oui

L'enrouleur automatique de tuyau PREVOST : un équipement indispensable à l'ergonomie de l'atelier.
Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Les enrouleurs à tambour ouvert sont munis de support fixe.
Ils peuvent être équipés de support orientable à 140° dont les axes de fixation sont identiques à ceux des supports fixes.

Caractéristiques:

Tambour: Acier galvanisé à chaud.
Tuyau: Caoutchouc
Support: Fixe
Flexible d'alimentation: Fourni
Entrée _ sortie: G 3/8 F _ G 3/8 M et raccord M22 x 1,5.
Plage de température (°C): - 40 à +150
Retour automatique: Oui



Caractéristiques	
Entraxe de fixation (mm)	150 mm
Pression maxi (bar)	400 bar
Ø Tuyau (mm)	8x15 mm
Entrée	Raccord tournant
Diamètre trou de fixation (mm)	12 mm
Revêtement	Vernis d'une poudre de polyester
Longueur tuyau (m)	15
Quantité dans conditionnement de vente	1

