

Nettoyeur eau froide k 809 s 21l/min 160 bar avec demi lance rotative

Référence : P1A6057114

Détails

Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier.
 Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation.
 Roues pleines caoutchouc de grandes dimensions.
 Filtre d'arrivée d'eau.
 Manomètre de pression.
 Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.
 Vanne de régulation de pression professionnelle pour travaux intenses.
 Bielles intégrales en alliage de bronze.
 Vanne thermostatique (VST)
 Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif sur K 807 et K 809.

Livré avec :

Pistolet.
 Lance tête réglable détergent.
 Flexible armé.



Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier.
 Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation.
 Roues pleines caoutchouc de grandes dimensions.
 Filtre d'arrivée d'eau.
 Manomètre de pression.
 Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.
 Vanne de régulation de pression professionnelle pour travaux intenses.
 Bielles intégrales en alliage de bronze.
 Vanne thermostatique (VST)
 Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif sur K 807 et K 809.

Livré avec :

Pistolet.
 Lance tête réglable détergent.
 Flexible armé.

Caractéristiques	
Référence OEM	3301100300 + 9024401600
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	160 bar
Puissance (CV)	10.2 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Débit maxi (l/h)	1260 L/H

Puissance absorbée (KW)	6.5 Kw
Débit maxi (l/min)	21 l/min
Moteur	Triphasé
Puissance (Kw)	7.5 Kw
Quantité dans conditionnement de vente	1