

## Chariot de vidange mobile avec pompe 12 V

Référence : P1A20345457

### Détails

Ce chariot de vidange à profil bas élimine la nécessité de lever véhicule pour toute intervention de vidange.

Il est doté d'un grand réservoir de 77 litres en polyéthylène haute densité qui a la particularité d'être léger et d'avoir une bonne résistance aux chocs.

Avec sa pompe de 12V la vidange du réservoir est extrêmement rapide. Son plateau anti-éclaboussure empêche les particules solides de plus de 2,5mm de diamètre de pénétrer dans le réservoir.

Autour de ce même plateau, 4 zones de rangement sont présentes pour y déposer les bouchons ainsi que les filtres de vidanges.

Le chariot comprend une poignée en "T" et 4 roulettes pour une maniabilité facile et une manipulation en douceur, ainsi qu'un tuyau de refoulement de 2,4m.



Ce chariot de vidange à profil bas élimine la nécessité de lever véhicule pour toute intervention de vidange.

Il est doté d'un grand réservoir de 77 litres en polyéthylène haute densité qui a la particularité d'être léger et d'avoir une bonne résistance aux chocs.

Avec sa pompe de 12V la vidange du réservoir est extrêmement rapide. Son plateau anti-éclaboussure empêche les particules solides de plus de 2,5mm de diamètre de pénétrer dans le réservoir.

Autour de ce même plateau, 4 zones de rangement sont présentes pour y déposer les bouchons ainsi que les filtres de vidanges.

Le chariot comprend une poignée en "T" et 4 roulettes pour une maniabilité facile et une manipulation en douceur, ainsi qu'un tuyau de refoulement de 2,4m.



Caractéristiques	
Longueur (mm)	1080 mm
Largeur (mm)	680 mm
Tension (V)	12 V
Débit (l/min)	15 l/min
Température mini (°C)	-30 °C
Température maxi (°C)	80 °C
Types de produits	CHARIOT VIDANGE
Longueur tuyau (m)	2.4
Capacité (L)	77 litre
Quantité dans conditionnement de vente	1