

Pompe de transfert électrique vide fût 12v multi-fluide Techni-Power

Référence : P1D21045428

Détails

Interrupteur marche/arrêt avec indicateur LED.
Fusible intégré pour la protection contre les surcharges.
Un filtre en acier inoxydable intégré à l'entrée du tube d'aspiration empêche les contaminants de pénétrer dans le tube et de l'endommager.
L'adaptateur 2" s'adapte directement sur les fûts métalliques de 205 litres.
L'adaptateur peut être réglé de 15 mm pour s'adapter à des fûts de différentes hauteurs.
Comprend un adaptateur supplémentaire pour convertir les filetages de bonde standard de 2" en contrefort de 2,5" x 5 mm pour utiliser la pompe avec IBC.
Cycle d'utilisation 15 minutes ON / 15 minutes OFF.
Livré embout de distribution manuel avec un bec en acier inoxydable de 19 mm de diamètre extérieur.

Interrupteur marche/arrêt avec indicateur LED.
Fusible intégré pour la protection contre les surcharges.
Un filtre en acier inoxydable intégré à l'entrée du tube d'aspiration empêche les contaminants de pénétrer dans le tube et de l'endommager.
L'adaptateur 2" s'adapte directement sur les fûts métalliques de 205 litres.
L'adaptateur peut être réglé de 15 mm pour s'adapter à des fûts de différentes hauteurs.
Comprend un adaptateur supplémentaire pour convertir les filetages de bonde standard de 2" en contrefort de 2,5" x 5 mm pour utiliser la pompe avec IBC.
Cycle d'utilisation 15 minutes ON / 15 minutes OFF.
Livré embout de distribution manuel avec un bec en acier inoxydable de 19 mm de diamètre extérieur.



Caractéristiques	
Modèle	Avec pistolet
Type	Electrique
Batterie	18.5V, 1.3Ah, Li-Ion
Fixation	2" G
Utilisation	Diesel, kérosène, biodiesel, DEF, Adblue, produit à base d'eau, antigel, détergent, huile
Débit pompe nue (l/min)	28 l/min
Longueur tuyau refoulement (m)	2 m
Tension alimentation (V)	12 V
Longueur tube plongeur max (mm)	850 à 1245 mm
Types de produits	POMPES SUR FÛT
Quantité dans conditionnement de vente	1

