

Nettoyeur eau froide k steel ts 21l/mn 210 b

Référence : P9000R07119A

Détails

Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox.

Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle.

Grandes roues (ø 260 mm); manipulation aisée sur tous types de terrains.

Filtre d'aspiration facilement utilisable.

Kit pour aspiration de détergent à basse pression (désactivable)

Réservoir de détergent de 5 litres avec filtre.

Pompe avec deux voyants d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton.

Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.

Moteur électrique à refroidissement par eau et accouplement élastique (modèles 7.15 et 10.21)

Pompes ZW et FW2 à amorçage automatique avec joints d'eau chaude et soupape de décharge professionnelle banjo.

TotalStop temporisé.

Protection thermique du moteur.

Interrupteur rotatif marche / arrêt.

Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique.

Dispositif d'alerte de maintenance.

Kit enrouleur flexible 15m (sur demande).

Livré avec :

Pistolet avec raccord tournant.

Lance tête réglable détergent.

Flexible armé.

Kit injecteur produit.



Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox.

Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle.

Grandes roues (ø 260 mm); manipulation aisée sur tous types de terrains.

Filtre d'aspiration facilement utilisable.

Kit pour aspiration de détergent à basse pression (désactivable)

Réservoir de détergent de 5 litres avec filtre.

Pompe avec deux voyants d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton.

Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti corrosion.

Moteur électrique à refroidissement par eau et accouplement élastique (modèles 7.15 et 10.21)

Pompes ZW et FW2 à amorçage automatique avec joints d'eau chaude et soupape de décharge professionnelle banjo.

TotalStop temporisé.

Protection thermique du moteur.

Interrupteur rotatif marche / arrêt.

Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique.

Dispositif d'alerte de maintenance.

Kit enrouleur flexible 15m (sur demande).

Livré avec :

Pistolet avec raccord tournant.

Lance tête réglable détergent.

Flexible armé.
Kit injecteur produit.

Caractéristiques	
Référence OEM	9065000700
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	210 bar
Puissance (CV)	10 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Débit maxi (l/h)	1260 L/H
Puissance absorbée (KW)	8.9 Kw
Débit maxi (l/min)	21 l/min
Moteur	Triphasé
Quantité dans conditionnement de vente	1