

Nettoyeur eau fr k250 tsr extra 11l/mn 160b

Référence : P9000R07238A

Détails

Pompe TRIPLEX LW-K 250 et d'un Pistolet GH 281 avec raccord tournant et régulateur de pression.
3 pistons céramiques et culasse en laiton.
Robuste châssis tubulaire en acier équipé d'une structure en plastique moulé par injection.
Rangements pratiques pour pistolet et lance.
Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression.
Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant.
Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales.
Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur.
Réglage du produit détergent avec filtre.
Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage.
Manomètre de pression.
Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection extérieure anti-corrosion.
Vanne by-pass intégrée professionnelle.
TotalStop Retardé.
Pompe auto-amorçante avec dispositif EASY-START pour modèles monophasés.
Réservoir détergent 3.5 litres amovible.
Interrupteur rotatif.
Protection thermique du moteur.
Requiert une installation électrique 4 kW monophasée

Livré avec :

Pistolet avec régulateur.
Lance à jet réglable.
Lance rotabuse.
Flexible armé sur enrouleur.

Pompe TRIPLEX LW-K 250 et d'un Pistolet GH 281 avec raccord tournant et régulateur de pression.
3 pistons céramiques et culasse en laiton.
Robuste châssis tubulaire en acier équipé d'une structure en plastique moulé par injection.
Rangements pratiques pour pistolet et lance.
Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression.
Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant.
Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales.
Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur.
Réglage du produit détergent avec filtre.
Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage.
Manomètre de pression.
Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection extérieure anti-corrosion.
Vanne by-pass intégrée professionnelle.
TotalStop Retardé.
Pompe auto-amorçante avec dispositif EASY-START pour modèles monophasés.
Réservoir détergent 3.5 litres amovible.
Interrupteur rotatif.
Protection thermique du moteur.
Requiert une installation électrique 4 kW monophasée

Livré avec :

Pistolet avec régulateur.



Lance à jet réglable.
Lance rotabuse.
Flexible armé sur enrouleur.

Caractéristiques	
Référence OEM	9057010500
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	230 V
Pression maxi (bar)	160 bar
Puissance (CV)	3.5 CV
Longueur flexible (m)	15 m
Puissance absorbée (KW)	3.3 Kw
Débit maxi (l/min)	11 l/min
Moteur	Monophasé
Quantité dans conditionnement de vente	1