

Nettoyeur eau fr k250 tsr extra 15l/mn 170b

Référence : P9000R07239A

Détails

Le nettoyeur K 250 TSR EXTRA est équipé d'un moteur électrique à induction (asynchrone).
Pompe TRIPLEX LW-K 250 et d'un Pistolet GH 281 avec raccord tournant et régulateur de pression.
3 pistons céramiques et culasse en laiton.
TotalStop Retardé.
Réservoir détergent 3.5 litres amovible.
Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant.
Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales.
Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur.
Réglage du produit détergent avec filtre.
Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage.
Manomètre de pression.
Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection extérieure anti-corrosion.
Vanne by-pass intégrée professionnelle.
Pompe auto-amorçante avec dispositif EASY-START pour modèles monophasés.
Réservoir détergent 3.5 litres amovible.
Interrupteur rotatif.
Protection thermique du moteur.

Livré avec :

Pistolet avec régulateur.
Lance à jet réglable.
Lance rotabuse.
Flexible armé sur enrouleur.

Le nettoyeur K 250 TSR EXTRA est équipé d'un moteur électrique à induction (asynchrone).
Pompe TRIPLEX LW-K 250 et d'un Pistolet GH 281 avec raccord tournant et régulateur de pression.
3 pistons céramiques et culasse en laiton.
TotalStop Retardé.
Réservoir détergent 3.5 litres amovible.
Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant.
Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales.
Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur.
Réglage du produit détergent avec filtre.
Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage.
Manomètre de pression.
Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection extérieure anti-corrosion.
Vanne by-pass intégrée professionnelle.
Pompe auto-amorçante avec dispositif EASY-START pour modèles monophasés.
Réservoir détergent 3.5 litres amovible.
Interrupteur rotatif.
Protection thermique du moteur.

Livré avec :

Pistolet avec régulateur.
Lance à jet réglable.
Lance rotabuse.
Flexible armé sur enrouleur.



Référence OEM	9057010900
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	170 bar
Puissance (CV)	5.5 CV
Longueur flexible (m)	15 m
Puissance absorbée (KW)	5 Kw
Débit maxi (l/min)	15 l/min
Moteur	Triphasé
Quantité dans conditionnement de vente	1