

Nettoyeur haute pression Karcher HDS 5/15 UX+

Référence : P1KA49170

Détails

Le nettoyeur haute pression Karcher HDS 5/15 UX Plus est un appareil à eau chaude, c'est-à-dire qu'il va mieux diluer les corps gras qui sont sur les machines, ou les murs des bâtiments. Il est fabriqué et destiné pour un usage professionnel. Pour lui apporter plus de performances, il est équipé d'une rotabuse et pour plus de confort, d'un enrouleur de flexible à manivelle. Equipements :- Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced- Flexible haute pression, 15 m- Lance, 840 mm- Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP- Stop total

Doté d'un bouton de commande unique, la manipulation du nettoyeur haute pression eau chaude Karcher HDS 5/15 UX Plus est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d'utilisation : On/Froid/Chaud. Un réservoir à fuel facile d'accès, une crépine à détergents et un espace de rangement pour la lance, le flexible, le câble, les buses en font un appareil particulièrement simple et rapide à installer. L'HDS 5/15 UX dispose du nouveau brûleur haut rendement. Il garantit une consommation réduite de fioul et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l'arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. De qualité professionnelle, il dispose d'une pompe axiale à 3 pistons et d'une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l'encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l'horizontale comme à la verticale tout en évitant les fuites de fioul. La poignée intégrée et l'aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement. Un enrouleur intégré avec 15 mètres de flexible haute pression équipe cette version. Son enrouleur facilite le rangement de l'appareil et de ses 15 mètres de flexible. Sa conception verticale, aide à sa manipulation et à passer les obstacles tel que des marches. La poignée Easy!Force apporte un confort de travail en diminuant la pression à exercer. Son débit de 450 l/min et sa pression de service de 150 bars assurent un débit de chantier et une efficacité qui raviront tous les professionnels.



Caractéristiques	
Référence OEM	1.064-917.0
Débit (l/h)	450
Puissance (Kw)	2,7
Types de produits	EAU FROIDE
Poids (avec accessoires) (kg)	80,5
Température max eau (°C)	80
Pression de service (bar/MPa)	150 / 15
Type de courant (V/Hz)	230/50
Câble électrique (m)	5