

Aspirateur eau et poussières Karcher NT 65/2 Ap Me

Référence : P1KA72990

Détails

L'aspirateur eau et poussières Karcher NT 65/2 Ap Me dispose d'une cuve en inox d'une grande capacité. Cette dernière sera plus résistante aux débris lourds, aux produits chimiques et plus facilement nettoyable. Cet aspirateur professionnel permet d'aspirer des grandes surfaces, avec une grande autonomie, ce qui permet de gagner du temps. De plus, sa conception le destine particulièrement à ce milieu à toutes épreuves, avec sa cuve inox, ses rangements d'accessoires, son système de décolmatage ApClean, son long flexible d'aspiration de 4 mètres. Equipements:- Flexible d'aspiration, 4 m, avec coude- Tube d'aspiration, 2 pièce(s), 0.5 m, Métal- Sac filtrant, 1 pièce(s), Papier- Suceur sol eau/poussières, 360 mm- Suceur fentes- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint- Cuve à déchets en acier inoxydable- Filtre plissé plat, Papier- Nettoyage du filtre, Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean- Protection de circulation résistante aux chocs- Guidon- Classe de protection, II- Roulette avec frein

Le Karcher NT 65/2 Ap Me est un aspirateur eau et poussières professionnel performant équipé du système ApClean. Ce dernier garantit une puissance d'aspiration élevée constante et des cycles de travail prolongés. La cuve robuste en acier inoxydable d'une capacité de 65 litres permet de collecter la saleté, même en grande quantité. L'aspirateur dispose d'un carter de turbine compact à couvercle de filtre intégré pour un retrait facile du grand filtre plissé plat. Le décolmatage semi-automatique et efficace du filtre ApClean garantit une puissance d'aspiration élevée constante, des cycles de travail prolongés et une longue durée de vie du filtre. En outre, le NT 65/2 Ap Me est équipé d'un contrôle électronique du niveau de remplissage. Ainsi, vous avez la garantie de ne pas dépasser la quantité de remplissage maximale admissible lors de l'aspiration de surfaces humides. À l'aide du système d'attache pratique, les accessoires se raccordent facilement et rapidement à l'aspirateur. L'appareil est doté d'un rangement de flexible, d'un support pour accessoires ainsi que d'une grande surface de rangement (par ex. pour les outils). Deux grandes roues fixes et deux roulettes pivotantes confèrent au NT 65/2 Ap Me la mobilité nécessaire. La fixation facile du cordon d'alimentation sur le crochet prévu à cet effet prévient les risques de trébuchement durant le transport. Cet aspirateur est destiné aux nettoyages des véhicules professionnels, du nettoyage industriel, des chantiers dans l'immobilier ...



| Caractéristiques | |
|--------------------------------------|--|
| Longueur (mm) | 600 |
| Référence OEM | 1.667-299.0 |
| Largeur (mm) | 480 |
| Hauteur (mm) | 920 |
| Longueur de câble (m) | 10 |
| Types de produits | Aspirateur eau et poussières Karcher NT 65/2 Ap Me |
| Poids sans accessoires (kg) | 20 |
| Niveau de pression acoustique (dB/A) | 73 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Diamètre nominal standard | DN 40 |
| Dépression (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Débit d'air (l/s) | 2x74 |
| Type de courant (V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Puissance absorbée (W) | max. 2760 |
| Matériau de la cuve | Métal |
| Contenance du réservoir (l) | 65 |