

Nettoyeur eau chaude Comet km extra 15 l/min 210 bars

Référence : P1A60507131

Détails

Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
Aspiration détergent en haute pression avec réglage depuis le réservoir interne, possibilité d'aspirer depuis un réservoir de détergent externe.

Alimentation d'eau avec un bac tampon et filtre à cartouche démontable.

Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l).

Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min) avec pompes Comet ZW et vanne de réglage de pression professionnelle.

TotalStop Retardé

Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)

Fonctionnement phase vapeur. Certification PED 2014/68/CE cat. II

Chaudière avec contrôle flamme

Soupape de sécurité professionnelle

Protection thermique de la chaudière

Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante

Démarrage temporisé de la chaudière

Moteur électrique à induction (asynchrone).

Pompe TRIPLEX ZW avec pistons en céramique et culasse en laiton.

Livré avec :

Pistolet avec extension et raccord tournant.

Lance tête réglable détergent.

Flexible armé.

Kit contrôle de flamme.

Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
Aspiration détergent en haute pression avec réglage depuis le réservoir interne, possibilité d'aspirer depuis un réservoir de détergent externe.

Alimentation d'eau avec un bac tampon et filtre à cartouche démontable.

Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l).

Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min) avec pompes Comet ZW et vanne de réglage de pression professionnelle.

TotalStop Retardé

Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)

Fonctionnement phase vapeur. Certification PED 2014/68/CE cat. II

Chaudière avec contrôle flamme

Soupape de sécurité professionnelle

Protection thermique de la chaudière

Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante

Démarrage temporisé de la chaudière

Moteur électrique à induction (asynchrone).

Pompe TRIPLEX ZW avec pistons en céramique et culasse en laiton.

Livré avec :

Pistolet avec extension et raccord tournant.

Lance tête réglable détergent.

Flexible armé.

Kit contrôle de flamme.



Caractéristiques	
Référence OEM	9060055300
Type	Eau chaude

Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	210 bar
Puissance (CV)	7.5 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Puissance absorbée (KW)	6 Kw
Débit maxi (l/min)	15 l/min
Moteur	Triphasé
Température maxi (°C)	140 °C
Quantité dans conditionnement de vente	1