

Chargeur de batterie CTEK CS ONE 8.0 12 V

Référence : P7B469163

Détails

Avec le CS ONE et sa technologie APTO™ le chargeur reconnaît automatiquement le type de batterie que vous utilisez. Il fournit automatiquement un programme de charge personnalisé, vous indiquant en combien de temps la batterie est chargée et prête à fonctionner.

Aucun bouton à presser ni mode à sélectionner : connectez simplement le CS ONE à n'importe quelle batterie 12 V et chargez votre batterie en toute simplicité.

Batterie: 12V
Capacité de charge: 3-180Ah
Charge efficace: 8A

Les pinces sans polarité vont vous permettre de vous brancher sans vous soucier du + et du -.

De plus, les pinces ne produisent aucune étincelle, alors ne vous inquiétez pas si elles se touchent accidentellement.

Déverrouillez des fonctionnalités supplémentaires à l'aide de l'application CTEK compatible Bluetooth®.

Sélectionnez « RECOND » pour restaurer et reconditionner votre batterie.

Choisissez « WAKE UP » pour les batteries au lithium avec protection contre les sous-tensions ou pour redonner vie aux batteries au plomb-acide fortement déchargées.

Sélectionnez « SUPPLY » pour transformer le CS ONE en une alimentation 12 V utile.

Vous pouvez également surveiller la tension et les ampères fournis par le chargeur.

CARACTERISTIQUES:

Option RECOND pour restaurer et reconditionner les batteries plomb-acide. Option WAKE UP pour redonner vie aux batteries lithium et plomb-acide apparemment mortes. Alimentation 12 V pour soutenir la batterie pendant les phases d'entretien et conserver l'alimentation avec le véhicule pendant le remplacement / le retrait de la batterie. PARAMÈTRES AVANCÉS pour surveiller la tension et l'ampérage du chargeur. Peut être laissé connecté en toute sécurité pendant de longues périodes pour la charge d'entretien. Nouveau design durable pour le rendre facile à manipuler, avec un système de montage unique à l'arrière pour une connexion rapide aux accessoires CS. Garantie de 5 ans.



Caractéristiques	
Modèle	CS ONE
Dimensions (mm)	235x88x52 mm
Tension (V)	12 V
Longueur câble (mm)	2000 mm
Protection	IP65
Capacité maxi batterie (Ah)	180 Ah

Capacité mini batterie (Ah)	3 Ah
Courant charge maxi (A)	8 A
Nbre programme	3
Tension nominale (V)	12 V
Coupure automatique	Oui
Pour batterie	Plomb (liquide, gel, AGM, MF, EFB, Ca) Lithium (lifePO4)
Types de produits	CHARGEUR BATTERIE
Quantité dans conditionnement de vente	1